

4K ALL-IN-ONE 會議攝影機



4K 超高畫質解析度

支援4K 超高畫質輸出, 輸出解析度高達4K@30fps,亦可相容於1080p 解析度.



高達 140度可視範圍, 5倍數位變焦

支援110° 水平可視角,並內建鏡頭電動馬達可進行上下左右平移($\pm 15^\circ$),提供會議室內清晰影像.



USB, HDMI 雙輸出

支援USB 3.0 與 HDMI 雙輸出, 相容於Google Meet, Teams, Webex 等視訊軟體,並可同時輸出至螢幕或錄影設備進行現場觀看. (*HDMI僅輸出影像)



自動發言者追蹤與自動人像取景技術

支援發言者音訊追蹤技術,攝影機畫面自動切到目前發言者.或使用自動人像取景功能,依據目前畫面中人像,取景最佳畫面.



內建 BEAMFORMING 麥克風陣列

內置Beamforming 麥克風陣列,收音距離可達6公尺,全雙工音頻技術.



獨家 U-SOUND 音訊處理

獨家U Sound 音訊處理技術,支援智能噪音消除,收音自動增益,迴聲消除,提供更好的遠距離收音通話及高品質音效.



外觀與規格:



型號	SP-1100
攝影機	
影像輸出訊號	4K@30fps, 1080P@60/30fps, 720P@60/30fps
感光元件	1/2.5 吋 CMOS 感光元件
光學鏡頭	121° (DFOV), 110° (HFOV), 5倍數位變焦
信噪比	55dB
進階影像處理	背光補償, 2D&3D 數位降噪, WDR
PTZ功能及角度	MPT + EPTZ, 電動馬達 (水平垂直 ±15°)
自動追蹤	自動人像取景, 自動發言者追蹤
音訊功能	
喇叭	0.5米 96 dB SPL 輸出功率: 8W 頻率範圍: 100Hz~16KHz
麥克風	頻率範圍: 100Hz-8KHz 信噪比SNR: 65dB 收音距離: 6米 麥克風陣列: Beamforming 麥克風陣列 x 4
USB 音訊	32K 取樣率, 支援USB UAC2.0
進階音訊處理	U-Sound 聲學技術, 回聲消除 (AEC), 自動增益控制 (AGC), 噪音消除 (ANR), 全雙工喇叭麥克風
USB 功能	
作業系統	Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10 或以上 macOS™ 10.10 或以上
編碼格式 / 壓縮格式	H.264 / MJPEG / YUY2 / NV12
USB UVC協議	UVC 1.1~1.5
介面	
影像輸出介面	1xHDMI (Version 1.4) (*僅影像畫面)
USB介面	1 * USB3.0, Type C; 1 * USB2.0, Type A;
電源接頭	JEITA 型 (DC IN 12V)
一般規格	
輸入電壓	DC 12V/2A
能耗	24W (max)
溫度範圍	工作溫度: 0°C ~ 40°C 儲存溫度: -40°C ~ 60°C
尺寸(WxDxH)	600mm * 140mm * 115mm (包含支架)
重量	2.5Kg
包裝內容	
內容物	攝影機, 變壓器, 遙控器, USB線, 壁掛架, 快速安裝手冊, 保固卡

* 本公司保留規格設計的修改權利, 如有變更恕不另行通知。

202205 Updated.

Copyright ©2021 CAVE-TEK. All rights reserved.