

4CH HD錄影直播盒



MADE
IN TAIWAN
台灣製造

HD 1080P 高畫質編碼

高達1080P60FPS, 64Mbps高畫質影像編碼,可支援高畫質錄影及直播.

支援4CH錄影與直播

支援4CH錄影及直播,可將CH1-4,PGM 畫面個別錄影,並可同時進行兩路YouTube / Facebook直播.

PIP, PBP與4層疊加資訊

PGM支援四分割畫面,PIP與PBP畫面拼接, 並支持高達4層疊加文字,圖片或日期時間資訊.

支援CAVE攝影機

相容CAVE全系列攝影機,可透過HDMI, IP等多種介面連接.

本地及網頁導播控制

支援本地導播控制(透過USB滑鼠/鍵盤), 網頁導播控制,並支援RS-485遠端控制.

USB 3.0儲存與FTP上傳

支援外接USB 3.0隨身碟或外接硬碟,錄影完可馬上觀看.並支援FTP自動上傳備份.



外觀與規格:



型號	NSR-400
錄影及串流直播功能	
最大解析度	1920x1080p@60/50fps
最大錄影數量	5 (CH1/2/3/4+PGM)
最大串流數量	2 (PGM)
影像輸入來源	4×HDMI; 網路串流影像 (RTSP); 圖片, 影片檔案;
音訊輸入來源	4×3.5 mm 音源孔; HDMI介面自帶音訊;
支持輸入解析度	1920x1080 i60/i50, p60/p50/p30/p25/p24, 1280x720 (p60/p50), 1280x1024 (p60), 1280x960 (p60) 1024x768 (p60), 800x600 (p60), 720x480 (p/i60), 640x480 (p60), 720x576 (p/i50)
影像壓縮	H.264/AVC, Baseline/Main/High Profile @4.1 Bit Rate 最高可達 64Mbps
音訊壓縮	AAC-LC, 32Kbps to 384Kbps; 取樣率: 48Khz, 16bit
支持輸出解析度	320x240 to 1920x1080 (p60)
串流/直播功能	TS over TCP/UDP/HTTP (unicast & multicast) RTSP over HTTP/TCP/UDP/Multicast RTMP (publish) HLS
錄影功能	硬碟: 1TB (USB) USB 格式: FAT, EXFAT, NTFS 影片格式: MP4 / TS / MOV 錄影模式: 影音, 純影像, 純聲音
錄影檔上傳功能	FTP, CIFS, NFS
PGM 及網路功能	
PGM 模式	全畫面, 四分割畫面, PBP, PIP (可調整任意尺寸)
混音功能 (PGM模式)	CH1-4自帶音訊, 3.5 mm 音源孔音訊.
支持疊加功能	高達 4 圖層疊加文字, 圖片, 日期與時間資訊 (靜態/跑馬燈效果)
導播及管理功能	本地控制台(USB 滑鼠/鍵盤), 網頁控制台
預覽功能	HDMI (PGM, 分割畫面預覽), 網路預覽 (RTSP)
遠端管理	RS-232/RS-485
支持網路協定	DHCP, HTTP, NTP, FTP
介面	
影像輸入介面	4×HDMI
音訊輸入介面	4×3.5 mm 音源孔
影像輸出介面	2×HDMI (PGM, 分割畫面預覽)
音訊輸出介面	1×3.5 mm 音源孔
USB介面	2×USB 2.0 Host (滑鼠, 鍵盤) 1×USB 3.0 Host (隨身碟/外接硬碟)
網路介面	1×RJ45 for 10 / 100 / 1000Mbps 乙太網路介面
控制介面	1×RS485 (4Pin 鳳凰接頭); 1×RS232
一般規格	
輸入電壓	DC 12V / 2A (安全鎖)
能耗	12W
尺寸(WxDxH)	250(W) x 130(D)x 42(H) mm
重量	1.2 公斤
溫度範圍	工作溫度: 0°C ~ 40°C, 儲存溫度: -40°C ~ 60°C
包裝內容	

* 本公司保留規格設計的修改權利, 如有變更恕不另行通知。

Copyright ©2023 CAVE-TEK. All rights reserved.

202309 Updated.