

串接麥克風喇叭 環形會議桌專用



最多可串接六顆,適合各種環境



**4顆 360°全向式麥克風陣列,
6米超大收音範圍**

內置4顆360°全向收音波束成形 (beamforming) 麥克風陣列, 針對發言者形成專用波束進行收音, 收音半徑可達3公尺, 可任意走動, 免手持麥克風, 免受限於麥克風位置。



內建會議音訊處理器

內建數位會議音訊處理器(DSP)及AI會議音訊優化, 支援USB UAC協議與外接音響系統, 直接進行高品質視訊會議。



可串接擴充,支援各種會議空間

支援高達六顆串接擴充, 使用網路線即可輕鬆完成串接, 進行大空間視訊會議也不用擔心收音問題。



發言音訊優化,回音抵銷,噪音消除,自動音量控制

獨家 USound 音訊處理技術, 針對發言者進行回音抵銷處理, 噪音消除, 收音自動增益, 提供更好的遠距離收音通話, 更清楚的收音效果及高品質音效。



安裝簡易, 使用網路線串聯

無需複雜配線, 安裝快速簡易, 僅需一條網路線即可處理供電及資料傳輸。



**相容BYOM無線視訊會議應用
(音訊處理)**

支援BYOM(Bring Your Own Meeting)無線視訊會議應用。(例如: ClickShare CX-30/CX-50)



連接示意圖:



外觀與規格:



型號	SM-800
音訊規格	
麥克風類別	全向性 (360° 收音範圍)
麥克風頻率範圍	100 Hz - 22K Hz
麥克風陣列	4 麥克風陣列, 360° 全向性收音範圍
麥克風收音範圍	6公尺 (半徑3公尺)
喇叭輸出功率	有效 3W
喇叭頻率範圍	100 Hz - 22K Hz
進階音訊功能	HD高品質音訊, 全雙工音訊處理, 串聯使用 (使用POE網路線,最多串聯6顆)
進階音訊處理	迴聲消除 (AEC), 自動降噪 (ANS), 自動增益 (AGC)
USB	
支援作業系統	Windows (7 及以上), macOS™ 10.10 及以上
USB Audio 協定	UAC 1.0
介面	
USB	輸入: 1x USB 3.0 Type-C 介面 (具備 USB 2.0 連線能力)
RJ-45	PREV: 連線上一台設備, NEXT: 連線下一台設備
一般規格	
輸入電壓	POE 供電, USB 供電 (主機 : 16V/3A)
能耗	5W (最高) / (主機 : 48W (最高))
尺寸 (LxWxH)	150mm * 150mm * 36mm
重量	0.8 公斤
溫度範圍	工作溫度: 0°C ~ 40°C 儲存溫度: -40°C ~ 60°C
包裝內容	
內容物	SM-800 會議喇叭麥克風, 網路線, 快速安裝手冊, 保固卡

* 本公司保留規格設計的修改權利，如有變更恕不另行通知。
Copyright ©2024 CAVE-TEK. All rights reserved.

