

USB / 無線會議麥克風喇叭



 360°全向式四麥克風陣列,
八米超大收音範圍

內置四麥克風陣列，收音半徑可達4公尺，支援360°全向收音，全雙工音頻技術。

 全雙工喇叭,7W 高音質喇叭

內建HD高音質喇叭，峰值可達7W輸出，讓與會人員可以清楚聽見遠端表達內容。

 獨家U SOUND 音訊處理

獨家U Sound 音訊處理技術，支援智能噪音消除，收音自動增益，迴聲消除，提供更好的遠距離收音通話，更準確的收音效果及高品質音效。

 採用無線技術

與藍牙技術相比，傳輸速率提升5倍以上，並提供更好的高品質音訊無線傳輸。

 USB / 無線發射器即插即用

支援無線發射器連接電腦，即插即用，簡單方便進行遠距會議。或使用USB快速連接電腦(單顆直接連接)。

 無線串接 (單顆/2顆/3顆)

支援無線串接，可依據空間大小及使用需求，完整覆蓋整個會議室。

外觀與規格:



型號	SM-500
音訊規格	
麥克風類別	全向性 (360° 收音範圍)
麥克風頻率範圍	20 Hz - 15K Hz
麥克風信噪比 (SNR)	64 dB
麥克風陣列	4 麥克風陣列, 360° 全向性收音範圍
麥克風收音範圍	8公尺 (半徑4公尺)
喇叭輸出功率	峰值 7W, 有效 5W
喇叭頻率範圍	150 Hz - 20K Hz
進階音訊功能	HD高品質音訊, 全雙工音訊處理
進階音訊處理	迴聲消除, 自動降噪, 自動增益
USB	
支援作業系統	Windows (7 及以上), macOS™ 10.10 及以上
USB Audio 協定	UAC 2.0
介面	
USB	輸入: 1x USB 3.0 Type-C 介面 (具備 USB 2.0 連線能力)
Audio	AUX In/Out
RJ-45	**供系統更新使用**
電池	
電池規格	5200 mAh
通話時間	最高至 8 小時
充電功率與時間	USB 5V / 2A – 充電時間約 4 小時
一般規格	
尺寸 (LxWxH)	200mm * 200mm * 45mm
重量	0.6 公斤
溫度範圍	工作溫度: 0°C ~ 40°C 儲存溫度: -40°C ~ 60°C
保固	2年 (有限硬體保固)
包裝內容	
內容物	SM-500 會議喇叭麥克風, USB-C 線, 快速安裝手冊, 保固卡

* 本公司保留規格設計的修改權利，如有變更恕不另行通知。

Copyright ©2025 CAVE-TEK. All rights reserved.