

4K中小型會議室攝影機



4K 超高解析度輸出

採用日本製 1/2.5 吋 CMOS 感光元件(850萬畫素), 支援4K 超高畫質輸出, 輸出解析度高達 4K@30fps/25fps, 亦可相容於 1080p, 720p 解析度。

專業自動人像取景, 120度可視角與自動對焦

專業自動人像取景, 在人員入座後, 自動調整畫面大小. 可視角度可達 120°, 支援 WDR, 在高亮度或低亮度環境也能呈現清楚的影像

支援USB 3.0 輸出, 遙控器操作

支援 USB 3.0 輸出, 可與電腦連接進行視訊會議, 直播. 支援遙控器操作, 快速呼叫預設點。

支援USB 3.0 應用與 BYOM 服務

全方位支援 USB 3.0 連線, 相容 Win, Mac, Android 作業系統 USB UVC 1.5 協議與應用。並支援無線投影設備之 BYOM (Bring Your Own Meeting) 應用。(例如: ClickShare CX-30/CX-50)

支援低亮度環境

採用新型星光級 CMOS 感光元件, 具備超高信噪比(S/N)可以有效降低信號雜訊, 同時應用2D和3D降噪演算法, 即使在弱光條件下也可以顯著降低影像雜訊, 仍保持影像乾淨清晰。(極低光源環境拍攝亮度提升四倍)

內建高感度麥克風

內建兩顆麥克風, 全向性收音, 收音距離可達6米, 搭配噪音抑制演算法優化收音效果。



外觀與規格:



型號	A01 SE
鏡頭	
影像輸出訊號	USB: 4K@30/25 fps, 1080P@60/30/25 fps, 720P@60/30/25 fps;
感光元件	1/2.5", CMOS, 有效畫素: 8.51M
光學鏡頭	焦距: f=3.5mm, 水平可視角: 120°, 8倍數位變焦, 信噪比:55dB, 最低照度:0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
進階影像處理	白平衡 (自動, 室內, 室外, 一次性, 手動) 背光補償, 2D&3D 數位降噪,
PTZ角度及速度	EPTZ (10組預設位置)
攝影機控制協定與進階功能	UVC (USB), 自動人像取景 (Auto Framing)
USB 功能	
相容作業系統	Windows® 7 (1080P 或以下解析度), Windows 8.1, Windows 10 或以上 macOS™ 10.10 或以上 Google™ Chromebook™ 29.0.1547.70 版本或以上
編碼格式 / 壓縮格式	YUV 4:2:2 H.264 / MJPEG
USB UVC協議	UVC 1.0, PTZ 控制.
介面	
USB介面 / 電源接頭	1xUSB 3.0 (Type B / 5V /1A)
一般規格	
輸入電壓	DC 5V / 1A (USB)
能耗	3.5W (最高)
溫度範圍	工作溫度: -10°C ~ 40°C 儲存溫度: -40°C ~ 60°C
尺寸(WxDxH)	194mm x 34mm x 42mm (without bracket)
重量	0.5公斤
包裝內容	
內容物	攝影機, USB 線, 遙控器, 快速安裝手冊, 保固卡

* 本公司保留規格設計的修改權利，如有變更恕不另行通知。
Copyright ©2025 CAVE-TEK. All rights reserved.

202505 Updated.

